

## SOFT C01

(SOFT UNI H40 -A)

## VERSIONEN

SOFT C0110 (festpolster)

## VERTRIEB

CONTRACT general und RETAIL X'clusive  
Kollektion

## DESIGN

Pierre Wegnez

## LABEL

MOBITEC gelabeltes Produkt



## STRUKTUR

Das Gestell besteht aus massiver Buche und Sperrholz mit Nosag Federn.

Der Rücken ist mit elastischem Gurtband ausgestattet. Ein Nylontuch sorgt für einen optimalen Komfort. Die Oberkante des Rückens wird durch ein Gummiband von 10 mm Durchmesser verstärkt. Diese sichert die Anschmiegsamkeit des Rückens.

Zapfen und Nut verleimt, Platten geklammert.

## POLSTERUNG

Komposition der Rückenlehne: Polsterung durch 4 aufeinanderfolgende Schichten: eine 10 mm dicke Schicht Polyetherschaum 55 kg/m<sup>3</sup>, eine 30 mm dicke Schicht HR-Schaum 43 kg/m<sup>3</sup>, eine 30 mm dicke Schicht HT-Schaum 45 kg/m<sup>3</sup> und eine Schicht Watte 250 gr/m<sup>2</sup>.

Komposition der Sitzfläche: Polsterung durch 4 aufeinanderfolgende Schichten: eine 10 mm dicke Schicht Polyetherschaum 55 kg/m<sup>3</sup>, eine 30 mm dicke Schicht HT-Schaum 45 kg/m<sup>3</sup>, eine 30 mm dicke Schicht HR-Schaum 55 kg/m<sup>3</sup> und eine Schicht Watte 250 gr/m<sup>2</sup>.

## GESTELL

Holz, erhältlich in Buche, Eiche oder Nussbaum.

## ABMESSUNGEN (CM)



## GEWICHT &amp; VERPACKUNG

Nettoproduktgewicht: 8.8 Kgs

Stückzahl pro Karton: 2 pc(s)

Bruttogewicht des Kartons: 20.8 Kgs

Kartonabmessungen: L96 x W63 x H115,5cm

## GLEITER

Kunststoff (für Fliesen, Naturstein, Hartböden)

Filz (für Parkett)

Metall (für Teppiche)

option, gegen Mehrpreis, PTFE/Teflon (intensive Nutzung)

## BESONDERHEITEN

-

## BEZUG

Bezug	Festpolster (cm)*	Abziehbar fixiert (cm)*	Abziehbar (cm)*	Leder (m <sup>2</sup> )*
Uni	135	-	-	2
Bj**	(a) -	(a) -	(a) -	(a) -
	(b) -	(b) -	(b) -	(b) -

\* Stoff oder Kunstleder in cm auf einer Rollenbreite von 140 cm, Leder in m<sup>2</sup>. Leder und Kunstleder (immer nur Festpolster).

\*\* der Bezug (a) wird immer für die Sitzfläche genutzt.

## SICHERHEIT

Für dieses Produkt sind keine besonderen Sicherheitswarnungen erforderlich, da es unter normalen Bedingungen sicher zu verwenden ist.