



NEO B07

(NEO BANC 120CM UNI +A)

VERSIONS

NEO B0752 (déhoussable fixe)

COMMERCIALISATION

collection RETAIL X'clusive

collection CONTRACT générale

DESIGN

Pierre Wegnez

LABEL

produit labellisé MOBITEC

STRUCTURE

ASSISE - l'assise est simplement réalisée avec un panneau de contreplaqué de 18mm d'épaisseur. Nous garantissons un bon confort d'assise grâce à l'épaisseur et aux qualités des mousses utilisées.

DOSSIER - Le dos est réalisé avec une structure en hêtre massif, panneau de contreplaqué et panneau HDF.

Les accoudoirs sont réalisés avec un panneau en multiplex formé sous presse d'une épaisseur de 10mm.

REMBOURRAGE

ASSISE - Rembourrage par 4 couches successives : Une couche de 20mm de mousse polyéther de 55kg/m³, une de 30mm de mousse HR de 35kg/m³, une de 30mm de mousse HDS5525 de 55kg/m³ et une de 10mm de mousse HR de 35kg/m³.

DOSSIER - Rembourrage par 3 couches successives : Une couche de 10mm de mousse polyéther de 55kg/m³, une de 20mm de mousse HR de 35kg/m³ et une de 20mm de mousse HT4515 (45kg/m³).

PIÉTEMENT

Hêtre, chêne ou noyer massif. Le pied est renforcé avec 2 éléments métalliques (toujours noir A01).

DIMENSIONS (CM)



POIDS & COLISAGE

Poids net du produit: 24.5 Kgs

Nombre de pièces par carton: 1 pc(s)

Poids brut du carton: 28.95 Kgs

Dimensions du carton: 130 x 62 x 51 cm

PATINS

Patins standard en plastique, patins en feutre ou en métal sur demande. Également disponible suivant un supplément, des patins en PTFE (Teflon).

PARTICULARITÉS

En raison du dos arrondi, de légers plis peuvent apparaître sur le dos intérieur.

Il ne s'agit pas d'un défaut de garnissage, c'est tout à fait normal sur ce type de dossier arrondi.

GARNISSAGE

Housse	Fixe (cm)*	Déhoussable fixé (cm)*	Déhoussable (cm)*	Cuir (m ²)*
Uni	-	245	-	-
Bi**	(a) -	(a) -	(a) -	(a) -
	(b) -	(b) -	(b) -	(b) -

* mètreage tissu ou simili en cm sur une largeur de rouleau de 140cm, mètreage cuir en m².

Garnissage simili et cuir (toujours fixe).

** le recouvrement (a) est toujours celui utilisé pour l'assise.

SÉCURITÉ

Ce produit doit être utilisé conformément aux instructions.