



# LOTUS C16

(LOTUS H47 PB22 BI +A)

## VERSIES

LOTUS C16 (vast)

## DISTRIBUTIE

Retail/Contract Collection

## DESIGN

Jana Sarlette

## LABEL

Mobitec Label

## STRUCTUUR

10mm dikke gevormd multilex plaat

## VULLING

Zitting: Vulling met 4 schuimlagen: 20mm Super E schuim, 20mm HR schuim van 43kg/m<sup>3</sup>, 20mm HT schuim van 45kg/m<sup>3</sup>, 5mm T25 schuim.

Rugleuning: Vulling met 2 schuimlagen: 20mm HR schuim van 43kg/m<sup>3</sup>, 10mm HR schuim van 35kg/m<sup>3</sup>.

## POTEN

Massief beuken, eiken of notelaar

## GLIDERS

Standard glijders in kunststof, vilt of metaal op aanvraag. Tegen een meerprijs zijn ook PTFE-glijders (Teflon) verkrijgbaar.

## SPECIFIEKE KENMERKEN

Houd er rekening mee dat het onderstel bij levering nog onder de zitschaal moet worden bevestigd. Dit duurt ongeveer 4 minuten per stoel, zelfs zonder ervaring.

## BEKLEDING

| Hoes | Vast (cm)* | Los gefixeerd (cm)* | Losse hoes (cm)* | Leder (m <sup>2</sup> ) |
|------|------------|---------------------|------------------|-------------------------|
| Uni  | -          | -                   | -                | -                       |
| Bi** | (a) 90     | (a) -               | (a) -            | (a) 1.3                 |
|      | (b) 90     | (b) -               | (b) -            | (b) 1.4                 |

\* stof- of kunstleder metrage in cm op een rolbreedte van 140cm, leder metrage per m<sup>2</sup>.

Leder en kunstleder (enkel vastgestoffeerd).

\*\* de bekleding (a) wordt altijd voor de zitting gebruikt.

## VEILIGHEID

Voor dit product zijn geen specifieke veiligheidswaarschuwingen nodig, omdat het onder normale omstandigheden veilig te gebruiken is.

## AFMETINGEN (CM)



## GEWICHT & VERPAKKING

Netto productgewicht: 9.3 Kgs

Aantal stuks per karton: 1 pc(s)

Karton brutogewicht: -

Kartonafmetingen: 68x60x50