



## SAGA C08

(SAGA PM22 UNI +A)

### VERSIES

SAGA C0812 (vast)

### DISTRIBUTIE

CONTRACT X'clusive collectie

RETAIL X'clusive collectie

### DESIGN

Pierre Wegnez

### LABEL

Mobitec gelabeld product



### STRUCTUUR

Massief beukenhout, verlijmded verbindingen.

HDF-panelen geniet en verlijmd.

De armsteunen zijn gemaakt van stalen buis met een diameter van 15 mm.

De zitting is uitgerust met Nosag-veren.

Om de bevestiging van de centrale poten mogelijk te maken, worden er 2 tussenliggende dwarsbalken toegevoegd aan het zitframe.

### VULLING

Zitkussen met 4 opeenvolgende lagen: Een laag van 20mm polyetherschuim met een dichtheid van 55kg/m<sup>3</sup>, een laag van 20mm HR-schuim met een dichtheid van 43kg/m<sup>3</sup>, een laag van 20mm HT-schuim met een dichtheid van 45kg/m<sup>3</sup>, een laag van 100g/m<sup>2</sup> watten

Rugleuningkussen met 3 opeenvolgende lagen: Een laag van 10mm polyetherschuim met een dichtheid van 55kg/m<sup>3</sup>, een laag van 10mm HR-schuim met een dichtheid van 35kg/m<sup>3</sup>, een laag van 20mm HD-schuim met een dichtheid van 55kg/m<sup>3</sup>

### POTEN

Draaiende 360° mechaniek met automatisch terugkeersysteem.

### GLIJDERS

Kunststof

Vilt

### SPECIFIEKE KENMERKEN

#### BEKLEDING

Hoes	Vast (cm)*	Los gefixeerd (cm)*	Losse hoes (cm)*	Leder (m <sup>2</sup> )
Uni	180	-	-	2.9
Bj**	(a) -	(a) -	(a) -	(a) -
	(b) -	(b) -	(b) -	(b) -

\* stof- of kunstleder metrage in cm op een rolbreedte van 140cm, leder metrage per m<sup>2</sup>. Leder en kunstleder (enkel vastgestoffeerd).

\*\* de bekleding (a) wordt altijd voor de zitting gebruikt.

### VEILIGHEID

Voor dit product zijn geen specifieke veiligheidsaarschuwingen nodig, omdat het onder normale omstandigheden veilig te gebruiken is.

### AFMETINGEN (CM)



### GEWICHT & VERPAKKING

Netto productgewicht: 12.3 Kgs

Aantal stuks per karton: -

Karton brutogewicht: 14.7 Kgs

Kartonafmetingen: 630x590x875